

Office Series

Line interactive USV Anlagen

600 VA
800 VA
1000 VA



OS1000



OS600 und OS800



mitgeliefertes Zubehör

Unterbrechungsfreie Stromversorgung von:

Control Engineering e.U.

4240 Waldburg 45

+43 (0)7942 20038

www.control-engineering.at

service@control-engineering.at

Technische Spezifikationen Office Series

Modell	Control Power OS 600	Control Power OS 800	Control Power OS 1000
Leistung (VA/W)	600 / 360	800 / 480	1000 / 600
Eingang			
Nennspannung	220 / 230 / 240 VAC		
Betriebsspannung	162 - 290 VAC		
Frequenz	50/60Hz ± 10%		
Ausgang			
Spannung (Batterie Modus)	modifizierter Sinus, Nennspannung ± 10%		
Frequenz (Batterie Modus)	50/60Hz ± 1Hz		
Übertragungszeit	normalerweise 2 - 6 ms; 10 ms max.		
Batterie			
Typ & Anzahl	12V/7Ah x 1	12V/9Ah x 1	12V/7Ah x 2
Ladezeit	6 bis 8 Stunden (bis 90% Ladung)		
System features			
Indikatoren LED	AC Modus - grüne LED leuchtet Batterie Modus - gelbe LED blinkt Fehler - rote LED leuchtet		
Schutz	Überlast- und Überladungsschutz		
Alarm - akustisch	Batterie Modus: ertönt alle 10 Sek. Batterie schwach: ertönt jede Sek. Überbelastung: ertönt jede halbe Sek. Batterie ersetzen: ertönt alle 2 Sek. Fehler: durchgehender Alarm		
Kommunikations-Schnittstelle	USB/RS-232 (optional); unterstützt Windows 2000/2003/ XP/Vista/2008, Windows 7, Linux, Unix und MAC		
Umfeld			
Betriebstemperatur	0 ~ 40°C		
Luftfeuchtigkeit	0 ~ 95% (nicht kondensierend)		
Geräuschpegel	<40dB (1 Meter Abstand von der Oberfläche)		
Maße			
Abmessungen (mm)	298 x 101 x 142		338 x 149.3 x 162
Gewicht (kg)	4.25	4.9	7.8
Standards			
Sicherheit	IEC/EN62040-1; IEC/EN60950-1		
EMC	IEC/EN62040-2; IEC61000-4-2; IEC61000-4-3; IEC61000-4-4; IEC61000-4-5; IEC61000-4-6; IEC61000-4-8		

Änderungen vorbehalten